

**iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG36VVIEAS**



A++



Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ Un réfrigérateur A++ est très économe

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose-libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur de l'appareil : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 74,542
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003869505
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36VVIEAS
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 226,00
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 214
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 94
 Froid ventilé : Non
 Autonomie (h) : 23
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Type d'installation : N/A



4 242003 869505

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36VVEAS

Équipement

- Volume utile total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 226 kWh/an
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Technologie lowFrost

Design

- Portes Inox anti trace
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 1 petits balconnets

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36VVIEAS

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36V3 (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG36V3 (poignée extérieure)	1780	600	580	640	1200	600	600	600
KG36V8 / KG36V8 (poignées intérieures)	1860	600	600	580	600	1200	600	600
KG36V8 / KG36V8 (poignées extérieures)	1860	600	600	580	640	1200	600	600

Dimensions

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- d: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- e: Largeur dans porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- g: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arretes de fixation
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm