



MaxiSense : la surface de cuisson qui s'adapte à tous les récipients

La plaque de cuisson MaxiSense est dotée de zones de cuisson versatiles : chaque zone détecte la taille du récipient utilisé et transmet instantanément la chaleur à la base. Vous avez donc un contrôle total sur la plaque, qui chauffe vos casseroles et poêle de manière instantanée et précise.

Bénéfices et Caractéristiques



MaxiSense : les zones de cuisson qui s'adaptent à la taille de vos récipients

Profitez d'une flexibilité et précision totales avec la plaque induction sans zones fixes MaxiSense. Chaque zone de cuisson détecte automatiquement la taille précise de vos casseroles et poêles et chauffe uniquement la surface en correspondance de la base. Vos plats préférés préparés avec encore

- Cuisinière Induction 60x60 SurroundCook®
- TABLE : Induction
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Surface de cuisson totale
- Fonction indicateur de temps écoulé
- Fonction Stop and Go basculez simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud.



La cuisson sur plusieurs niveaux : profitez de plusieurs cuissons en une seule

La résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaitement homogène, même lorsque deux préparations cuisent en même temps.

- Commandes de table : Slider avec option Hob2Hood / Bridge
- Foyer avant gauche : Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer arrière gauche : Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer avant droit : Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer arrière droit : Induction, 2300/3200W/210mm
- Four Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Préconisation de température
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
- Rails télescopiques sur 2 niveaux
- Eclairage intérieur 25 W
- Fermeture douce assistée de la porte du four
- Hauteur réglable
- Rangement : Tiroir , ouverture Push-pull
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir



Nettoyage pyrolyse : comment avoir un four propre facilement

La pyrolyse est un système auto-nettoyant qui, en augmentant la température dans le four, transforme les résidus alimentaires en cendres. La cavité du four peut ensuite être nettoyée avec un chiffon humide.

Votre allié pour cuisiner intuitivement : l'écran LED tactile

Rapidité et intuition en cuisine : grâce à l'écran LED tactile bicolore vous pourrez régler rapidement la température ainsi que d'autres fonctions, le tout avec une lisibilité de l'écran optimale.

Régalez plus rapidement votre niveau de température des zones de cuisson grâce aux touches sensibles slider.

Le bandeau de commande avec touches sensibles slider avec les valeurs de 1 à 14 vous permet de choisir rapidement le niveau de température souhaité sans avoir à jongler entre les touches - et +.

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.4	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182.25
Type d'installation	POSE LIBRE	Couleur	Inox
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Puissance électrique totale plaque (W)	7200
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0.98/0.7	Nombre de grille(s):	1 grille support de plat
Nombre de cavités	1	Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir
Source de chaleur du four	Électricité	Hauteur (mm)	850 à la table
Volume utile cavité (L)	XXL 73	Fréquence (Hz)	50
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	365 x 480 x 415	Dimensions HxLxP (mm)	850x596x600
Nombre de zones de cuisson	4	Cordon fourni (en m):	1.5
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Livré avec prise	Non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Type de prise	Non
Avant droite	21	Poids brut/net (kg)	62 / 60
Arrière droite	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	963x635x680
Avant gauche	21	Type de porte	4 verres
Arrière gauche	21	Pays de fabrication	Pologne
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*	Code EAN	7332543846122
Avant droite	193	PNC	940 002 983
Arrière droite	179	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	176		
Arrière gauche	181		

PSGBCO220DE00002

