

Lave-linge TOP
BTW L7220 FR/N
UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES

visuel non contractuel

TURN&GO: LA SIMPLICITÉ

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !


RAPIDWASH: LA RAPIDITÉ

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1 heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.


ERGONOMIE : LE CONFORT

L'ouverture douce et le retour vers le haut du tambour à la fin du cycle facilitent le chargement et le déchargement !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	7
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Capacité Variable Automatique	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	LED
Moteur	Universel

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	78
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:25
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	45
Classe d'efficacité d'essorage	C
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	78
Classe sonore en essorage	C

PROGRAMMES

Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45°)	OUI
Synthétiques 40°	OUI
Coton 40°	OUI
Coton 60°	OUI
Coton 90°	OUI
Eco 40-60	OUI
20°C	OUI

RapidWash

Laine 20°	OUI
Délicat 30°	OUI
Mixte 45' 40°	OUI
Coton 30°	OUI
Synthétiques 30°	OUI
Essorage + Vidange	OUI
Rinçage + Essorage	OUI

TOUCHES ET OPTIONS

MARCHE/PAUSE	OUI
Départ différé 1-3-6-9-12h	OUI
Energy Saver	OUI
Prélavage	OUI
Lavage Intensif	OUI
Rinçage Extra	OUI
Essorage	OUI
Reset vidange	OUI

EQUIPEMENTS

Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	OUI
Accès Direct au tambour	OUI
Poignée à dépression	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57 / 58
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	220-230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

7kg, 1200 trs, Classe E, LED
Turn&Go, Rapid Wash
Ouverture douce et retour vers le haut du tambour

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTW L7220 FR/N	859 991 616 680	8 050 147 616 680	POPRAD

*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy - 92800 Puteaux - SAS au capital de 79.903,708 € - RCS Nanterre B 325 041 481